

# PROTECH 750

PROTECTION  
CONTRE LES COUPURES



## Avantages

- Niveau D à la coupure.
- Dextérité et confort optimum.

## LE +

Bon rapport qualité/prix.

## Domaines d'utilisation

- Protection contre les coupures en milieu sec ou salissant.
- Assemblage de pièces métalliques même coupantes.
- Construction automobile.
- Industrie du verre.

## Tailles / Codes

T.8 / PT750T8  
T.9 / PT750T9  
T.10 / PT750T10  
T.11 / PT750T11

## Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 12 paires
- Carton de 240 paires

## Descriptif

- Gant 5 doigts tricot gris en fibres Dyneema haute densité et fibres minérales jauge 13.
- Enduction polyuréthane gris sur la paume et face des doigts.
- Forme anatomique.
- Poignet élastique.
- Le niveau de confort reste très élevé et sa dextérité exceptionnelle.
- Excellent grip sur toutes surfaces sèches ou humides.
- Très bonne résistance à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure.
- Garanti sans silicone.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

**Matière:** Fibres Dyneema / fibres minérales jauge 13

**Enduction:** Polyuréthane gris

**Longueur:** de 22 à 26 cm selon les tailles

## Normes de performance

EN 388



4.X.4.3.D

Résistance à l'abrasion	4/4
Résistance à la coupure	X
Résistance à la déchirure	4/4
Résistance à la perforation	3/4
Résistance à la coupure (TDM)	D



Samson Safety