

PROTECH 350

MANUTENTIONS MOYENNE
ET LOURDE



Avantages

- Le cuir est naturellement respirant.
- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure : durée de vie supérieure.

LE +

Souplesse (cuir pleine fleur).

Domaines d'utilisation

- Manutention générale en milieu sec.
- Tous travaux du bâtiment

Tailles / Codes

T.7 / PT350T7
T.8 / PT350T8
T.9 / PT350T9
T.10 / PT350T10
T.11 / PT350T11

Conditionnement

- Polybag de 10 paires
- Carton de 120 paires

Descriptif

- Gant 5 doigts montage américain.
- Paume et dos cuir fleur de bovin coloris naturel.
- Elastique sur le dessus de la main.
- Biais de finition.
- Montage pouce palmé.
- Garanti sans silicone.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière : Cuir fleur de bovin coloris naturel
Longueur : 24,5 à 27,5 cm selon les tailles
Épaisseur cuir : 0,8 à 1,0 mm

Normes de performance

EN 388	Résistance à l'abrasion	3/4
3.1.3.3.X	Résistance à la coupure	1/5
	Résistance à la déchirure	3/4
	Résistance à la perforation	3/4
	Résistance à la Coupure (TDM)	X



Samson Safety