

PROTECH 551

MANUTENTIONS
LÉGÈRE ET DE PRÉCISION



Avantages

- Adapté aux environnements salissants.
- Confort et dextérité.
- Bonne aération de la main.

LE +

Excellente résistance à l'abrasion
durée de vie supérieure.

Domaines d'utilisation

- Manutention légère et montage de précision en milieux sec et salissant.
- Tri et assemblage de petites pièces même salissantes.
- Montage de composants électroniques.
- Assemblage délicat automobile.
- Maintenance.

Tailles / Codes

T.7 / PT551T7
T.8 / PT551T8
T.9 / PT551T9
T.10 / PT551T10
T.11 / PT551T11

Conditionnement

- Sachet individuel d'une paire
- Polybag de 12 paires
- Carton de 240 paires

Descriptif

- Gant 5 doigts tricot polyamide noir jauge 13 sans couture.
- Enduction polyuréthane noir sur paume et face des doigts.
- Poignet tricot élastique.
- L'absence de couture et le dos aéré procurent un niveau optimal de confort à l'utilisateur.
- Bonne résistance à la déchirure.
- Gant de protection de catégorie II contre les risques mécaniques uniquement.

Matière: Tricot polyamide noir jauge 13

Enduction: Polyuréthane noir

Longueur: de 22 à 27 cm selon les tailles

Normes de performance

EN 388	Résistance à l'abrasion	4/4
4.1.3.1.X	Résistance à la coupure	1/5
	Résistance à la déchirure	3/4
	Résistance à la perforation	1/4
	Résistance à la coupure (TDM)	X



Samson Safety